

Fußboden-Ölwäsche

Allgemeine Produktbeschreibung

Produktbeschreibung	biopin Fußboden-Ölwäsche ist ein hochwertiges Produkt aus natürlichen Ölen und Wachsen mit sehr guter Löseeigenschaft bei Verschmutzung des Holzbodens. Ohne Schleifstaub wird der Holzboden in einem Arbeitsgang gereinigt, imprägniert und neu endbehandelt. Lösemittelfrei.
Anwendungsbereich	Stark verschmutzte, renovierungsbedürftige, geölte oder gewachste Holzböden (nicht für lackierte Böden geeignet), die mit herkömmlichen Wischen nicht mehr gereinigt werden können.
Zusammensetzung	Polymerisat aus natürlichen Ölen, Canaubawachs, Bienenwachs und bleifreier Trockenstoff.
Farbton:	Farblos.
Lagerung	Gut verschlossen außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Kühl und Frostfrei lagern.
Haltbarkeit	Ungeöffnete Gebinde mindestens 4 Jahre haltbar.
Gebindegrößen	2.5 ltr

Technische Daten

Spezifisches Gewicht	Ca. 0,85 g/ml
Viskosität	ca. 35 Sekunden (DIN-Becher 3mm) bei 20°C
Verbrauch	ca. 75-90ml/qm. Abhängig von der Verschmutzung und Saugfähigkeit des Holzes.
Trockenzeit	ca. 4 Stunden staubtrocken, belastbar nach 24 Stunden.
ChemVOCFarbV	Diese Produkt unterliegt nicht der ChemVOCFarbV.

Verarbeitungshinweise

Geeignete Untergründe	Geölte oder gewachste Hölzer.
Untergrunderfordernisse	Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein.
Verdünnung	Verarbeitungsfertig eingestellt. Bei Bedarf mit biopin Verdünnung.
Verarbeitung	Vor Gebrauch gut schütteln oder kräftig umrühren. Nicht unter 15°C verarbeiten. biopin Fußboden-Ölwäsche in einer Menge für ca. 3-5m ² ausgießen und nass mit einer Poliermaschine (grünes Pad ggf. 180er Gitter) verteilen und einarbeiten. Die verschmutzte Oberfläche wird hierbei staubfrei abgeschliffen, gleichzeitig wird das Öl einmassiert und der verschmutzte Ölüberschuss kann leicht mit einem Gummiwischer bzw. Lappen entfernt werden. Hinterher mit einem weichen fusselfreien Lappen oder Polierpad (weiß) trockenpolieren. Poliermaschinen können Sie im Baumarkt oder im Fachhandel ausleihen. Kleinere Stellen lassen sich auch von Hand ausbessern.
Auffrischung	Zur Auffrischung der so behandelten Böden, kann jederzeit eine Nachbehandlung durch dünnes Auftragen mit einem Lappen erfolgen. Auf Wunsch kann auch ein Anstrich mit Biopin Natur-Hartöl oder Biopin Hartwachsöl erfolgen.

Fußboden-Ölwäsche

Werkzeugreinigung:	Bei Bedarf mit biopin Verdünnung.
Sicherheitshinweis	Sicherheitsrelevante Informationen entnehmen Sie dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.
Allgemeine Hinweise	Naturfarben besitzen einen charakteristischen Geruch bedingt durch die eingesetzten pflanzlichen Öle. Beim Verarbeiten für gute Belüftung sorgen. Trocknende Öle können sich unter bestimmten Umständen selbst entzünden. Daher mit diesem Produkt verunreinigte Lappen nicht zusammenknüllen sondern vor der Entsorgung ausgebreitet trocknen lassen oder in Wasser tränken. Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch wie oben beschrieben besteht keine Selbstentzündungsgefahr..
Produktentsorgung:	Keine Öl- oder Lösemittelreste ins Abwasser entsorgen. Vollständig eingetrocknete Produktreste können zum Hausmüll, leere Dosen (Weißblech) zum Metallrecycling oder in die gelbe Tonne/Sack (Grüner Punkt).