

## Teaköl-Spray

### Allgemeine Produktbeschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>	Feuchtigkeitsregulierendes Spezialöl aus pflanzlichen Rohstoffen. Die einfache Lösung zur Auffrischung von unbehandelten oder geölten Gartenmöbeln aus Hart- oder Weichholz. Hölzerne Gartenmöbel werden wieder wasserabweisend und erhalten einen dezenten Glanz und Farbtiefe zurück. biopinTeaköl-Spray enthält keine bioziden Wirkstoffe. Gartenmöbelöl aus Weichholz oder Buche sollten daher keiner dauerhaften Durchfeuchtung ausgesetzt werden.
<b>Anwendungsbereich</b>	Zur Nachpflege geölter Gartenmöbel aus Hart- oder Weichholz.
<b>Zusammensetzung</b>	Bindemittel: Polymerisat aus natürlichen Ölen, Fettsäuren und Harzen. Lösemittel: Isoparaffin. Hilfsstoffe: Trockenstoffe ohne Blei und Barium. Treibgas: Propan, Butan, Isobutan.
<b>Farbton:</b>	farblos.
<b>Lagerung</b>	Gut verschlossen außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Kühl aber frostfrei lagern. Behälter steht unter Druck. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 50°C schützen.
<b>Haltbarkeit</b>	Mindestens 4 Jahre haltbar.
<b>Gebindegrößen</b>	400 ml
<b>Gefahrenklassen</b>	Hochentzündlich.
<b>Technische Daten</b>	
<b>Flammpunkt</b>	Ca. 46° C. Gemeinsam mit dem enthaltenen Treibgas können hochentzündliche Dampf/Luft-Gemische beim Versprühen entstehen.
<b>Verbrauch</b>	400 ml Spray reichen für 2-3 m <sup>2</sup> in Abhängigkeit von Oberflächenbeschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrundes.
<b>Trockenzeit</b>	Bei 20°C und mittlerer Luftfeuchtigkeit nach 3-5 Stunden trocken.
<b>Verarbeitungshinweise</b>	
<b>Geeignete Untergründe</b>	Unbehandelte oder geölte Gartenmöbel aus Hart- oder Weichholz.
<b>Untergrunderfordernisse</b>	Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein.
<b>Verarbeitung</b>	Dose aufrecht halten und das Teaköl aus ca. 20 cm Entfernung aufsprühen.
<b>Verdünnung</b>	Entfällt.
<b>Vorbehandlung</b>	Harzreiche und tropische Hölzer mit biopin Verdünnung abreiben.
<b>Grundbehandlung</b>	Gartenmöbelöl für Erstanstrich möglichst mit biopin Gartenmöbelöl einlassen. Falls Teaköl-Spray eingesetzt werden soll, müssen mehrere Lagen aufgesprüht werden. Zwischendurch das Öl einziehen und trocknen lassen bevor ein neuer Auftrag erfolgt. Nicht eingezogenes Öl nach ca 15 Minuten von der Oberfläche abwischen.
<b>Renovierungsanstrich</b>	Je nach Aufenthaltsdauer im Freien und dem Abwitterungsgrad des Holzes die Gartenmöbel nachpflegen (Ein – zweimal pro Jahr wird empfohlen.). Die Flächen säubern und ggfs. unerwünschte Vergrauungen mit feinem Schleifpapier (220er) oder biopin Teakentgrauer entfernen. Fettanhaftungen etc. mit bio pin Verdünnung abreiben. Teaköl-Spray dünn und gleichmäßig auf die Flächen aufsprühen. Überschüssiges Öl nach ca. 15 Minuten abwischen. Bei stark ausgelaugtem Holz kann nach der Trocknung ein zweiter Auftrag erfolgen.
<b>Reinigung und Pflege</b>	Geölte Oberflächen nicht mit aggressiven Reinigungsmitteln säubern.
<b>Werkzeugreinigung</b>	Sprühdose nach Beendigung der Arbeit oder in größeren Arbeitspausen auf den Kopf stellen und Produktreste aus der Düse heraussprühen. So wird einer Verklebung der Sprühdüse vorgebeugt.

## Teaköl-Spray

### Sicherheitshinweis

Sicherheitsrelevante Informationen entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.

Dieses Produkt enthält trocknende pflanzliche Öle. Diese können sich unter bestimmten Umständen selbst entzünden. Mit diesem Produkt verunreinigte Lappen etc. nicht zusammenknüllen sondern vor der Entsorgung ausgebreitet trocknen lassen oder in Wasser tränken.

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch wie oben beschrieben besteht keine Selbstentzündungsgefahr.

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder glühende Gegenstände sprühen. Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen.

### Produktentsorgung

Sprühdose mit Produktresten zur örtlichen Sonderabfallentsorgung geben. Leere Dosen (Weißblech) zum Metallrecycling oder in die gelbe Tonne/Sack (Grüner Punkt).