

## Möbel-Öl

### Allgemeine Produktbeschreibung

Produktbeschreibung	Pflegende und schützende, farblose Spezialzubereitung aus nachwachsenden Rohstoffen. Die Holzmaserung und -farbe wird betont, die Oberflächen erhalten einen leicht seidigen Glanz und werden wasser- und schmutzabweisend.
Anwendungsbereich	Zur Nachpflege geölter Hölzer sowie zur Erstbehandlung von unbehandelten Holzmöbeln im Innenbereich. Geeignet für Weichhölzer wie Kiefer, Fichte etc. aber auch für harte Hölzer wie Buche und Eiche. Für tropische Hölzer bitte biopin Teak-Öl verwenden.
Zusammensetzung	Bindemittel: Polymerisat aus natürlichen Ölen, Fettsäuren und Harzen; Lösemittel: Isoaliphate. Hilfsstoffe: bleifreie Trockenstoffe.
Farbtöne	farblos.
Lagerung	Gut verschlossen außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Kühl aber frostfrei lagern.
Haltbarkeit	Ungeöffnet mindestens 4 Jahre haltbar.
Gebindegrößen	0,50 ltr.

### Technische Daten

Spezifisches Gewicht	ca. 0,84 g/ml.
Viskosität	ca. 28 Sekunden (DIN-Becher 3 mm) bei 20°C.
Flammpunkt	> 62°C.
Verbrauch	60–70 ml/m <sup>2</sup> je Anstrich auf normal saugfähigem Untergrund.
Trockenzeit	Bei 20 °C und mittlerer Luftfeuchtigkeit nach 3–5 Stunden trocken.
ChemVOCFarbV DIN EN 71/3	Öle und Wachse unterliegen nicht dieser Verordnung. Geeignet für Spielzeug: Entspricht DIN-EN 71, Teil 3 über Sicherheit von Kinderspielzeug.

### Verarbeitungshinweise

Geeignete Untergründe	Unbehandeltes oder bereits geöltes Holz.
Untergrunderfordernisse	Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein.
Verarbeitung	Vor Gebrauch umrühren. Durch Streichen oder Auftrag mit einem nicht fuselndem Lappen. Nicht bei Temperaturen unter 8 °C verarbeiten.
Verdünnung	Verarbeitungsfertig eingestellt. Bei Bedarf mit biopin Verdünnung.
Grundbehandlung	Möbel-Öl mit einem Pinsel 1–2 mal dünn und gleichmäßig auftragen. Nicht eingezogenes Öl jeweils nach 10 Minuten mit einem Lappen abreiben und die Möbel trocknen lassen. Nach der Trocknung (3–5 Stunden) die Flächen mit etwas Öl und einem Lappen nochmals dünn einreiben. <b>Profitip:</b> Schränke von innen nur einmal dünn behandeln und lange auslüften lassen um einer Geruchsbildung vorzubeugen. Alternativ können ölfreie, bzw. ölarme Produkte wie biopin Bienenwachs oder Hartwachs verwendet werden.

## Möbel-Öl

<b>Pflege</b>	Die Flächen säubern, dabei aber keinen aggressiven Reinigungsmittel benutzen. Fettanhaftungen etc. mit biopin Verdünnung abreiben. Etwas Möbel-Öl auf ein Tuch geben und die Flächen einmal dünn einreiben. Trocknen lassen. Bei Bedarf Möbel-Öl ein zweites Mal auftragen.
<b>Werkzeugreinigung</b>	Sofort nach Gebrauch mit biopin Verdünnung.
<b>Sicherheitshinweis</b>	Sicherheitsrelevante Informationen entnehmen Sie dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.
<b>Allgemeine Hinweise</b>	Naturfarben besitzen einen charakteristischen Geruch bedingt durch die eingesetzten pflanzlichen Öle. Beim Verarbeiten für gute Belüftung sorgen. Trocknende Öle können sich unter bestimmten Umständen selbst entzünden. Daher mit diesem Produkt verunreinigte Lappen nicht zusammenknüllen sondern vor der Entsorgung ausgebreitet trocknen lassen oder in Wasser tränken. Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch wie oben beschrieben besteht keine Selbstentzündungsgefahr.
<b>Produktentsorgung</b>	Keine Farb- oder Lösemittelreste ins Abwasser entsorgen. Vollständig eingetrocknete Produktreste können zum Hausmüll, leere Dosen (Weißblech) zum Metallrecycling oder in die gelbe Tonne/Sack (Grüner Punkt).