

Artikel-Nr: 11

Deko-Trend

Allgemeine Produktbeschreibung

Produktbeschreibung	Lösemittelfreier, deckender Holzanstrich in trendigen Farben für den Innenbereich. Nachwachsende Rohstoffe schützen das Holz, attraktive Farbtöne und ein seidig glänzendes Finish frischen Möbel und Holzbauteile auf. Einfach in der Anwendung.
Anwendungsbereich	Für unbehandelte und behandelte Weichhölzer wie z.B. Fichte und Kiefer aber auch Hartholz wie z.B. Buche im Innenbereich; z.B. Profilholz, Sichtbalken, Zimmertüren, Holzmöbel oder Holzspielzeug. Auf Eiche und Tropenholz nur nach Vorversuch einsetzbar. Geeignet für Spielzeug: Entspricht Euronorm DIN-EN 71, Teil 3 über Sicherheit von Kinderspielzeug.
Zusammensetzung	Bindemittel: Polymerisat aus natürlichen Ölen, Fettsäuren und Harzen. Lösemittel: Wasser. Pigmente: Mineralpigmente. Hilfsstoffe: Emulgator auf pflanzlicher Basis, bleifreier Trockenstoff (Kobalt-Linoleat), Methylcellulose.
Farbtöne	Gischt Nr. 11011 Nebel Nr. 11021 Sand Nr. 11031 Dünengras Nr. 11041 Horizont Nr. 11051 Distel Nr. 11061
Lagerung	Gut verschlossen und für Kinder unerreichbar aufbewahren. Kühl aber frostfrei lagern.
Haltbarkeit	Ungeöffnet mind. 4 Jahre haltbar.
Gebindegröße	0,75 ltr.
ChemVOCFarbV	Der Grenzwert für flüchtige organische Substanzen (VOC) beträgt für Produkte der Kategorie d/Wb 130g/l. Dieses Produkt enthält < 2 g/l.

Technische Daten

Spezifisches Gewicht	1,2 – 1,4 g/ml
Viskosität	ca. 35 Sekunden (DIN-Becher 3mm) bei 20 °C
Flammpunkt	Entfällt.
Verbrauch	70-85 ml/m ² je Anstrich auf normal saugenden Untergründen
Trockenzeit	Bei 20 °C und mittlerer Luftfeuchtigkeit nach 2–3 Stunden staubtrocken, nach 6–8 Stunden trocken und überstreichbar. Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verzögern die Trocknung.

Verarbeitungshinweise

Geeignete Untergründe	Unbehandelte Weichhölzer aller Art, Buche etc. Auf anderen Hölzern (besonders auf inhaltsstoffreichen Hölzern wie Eiche, Kastanie und tropische Hölzer) sowie auf unbekanntem Altanstrichen bitte an Restholz oder an einer verdeckten Stelle einen Probeanstrich machen.
Untergrunderfordernisse	Die Untergründe müssen trocken, staub- und fettfrei sein.

Deko-Trend

Verarbeitung	Nicht bei Temperaturen unter 10°C verarbeiten und Deko-Trend vor Gebrauch gut aufrühren. Mit einem Pinsel oder Rolle dünn und gleichmäßig auftragen.
Verdünnung	Verarbeitungsfertig eingestellt, bei Bedarf mit Wasser verdünnen.
Neuanstrich	Stark saugende Untergründe können mit biopin Grundieröl vorbehandelt werden. Zwischenschleifen und danach 2 Anstriche mit Deko-Trend auftragen.
Renovierungsanstrich	Alte Lack- oder Lasuranstriche auf Verträglichkeit und gute Haftung prüfen. Gut anschleifen und 1-2 Anstriche mit Deko-Trend auftragen.
Werkzeugreinigung	Mit Wasser und Seife ggf. mit biopin Verdünnung. Arbeitsgeräte in Pausen nach Vorschrift reinigen oder in Wasser stellen.
Allgemeine Hinweise	Naturfarben besitzen, bedingt durch die eingesetzten pflanzlichen Öle, einen charakteristischen Geruch.
Sicherheitshinweis	FSicherheitsrelevante Informationen entnehmen Sie dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.
Allgemeine Hinweise	Naturfarben besitzen einen charakteristischen Geruch bedingt durch die eingesetzten pflanzlichen Öle. Beim Verarbeiten für gute Belüftung sorgen. Trocknende Öle können sich unter bestimmten Umständen selbst entzünden. Daher mit diesem Produkt verunreinigte Lappen nicht zusammenknüllen sondern vor der Entsorgung ausgebreitet trocknen lassen oder in Wasser tränken. Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch wie oben beschrieben besteht keine Selbstentzündungsgefahr.
Produktentsorgung	Keine Farbreste ins Abwasser entsorgen. Vollständig entleerte Dosen können über Metallrecycling oder den „Grünen Punkt“ (Gelber Sack/Tonne) entsorgt werden. Vollständig eingetrocknete Produktreste können dem Haus- oder Restmüll zugeführt werden.