

Fassadenfarbe

Lösungsmittelfreie, scheuerbeständige, matte Fassadenfarbe nach DIN EN 13 300 für außen mit Fungizid und Algizid Ausrüstung

Produktbeschreibung	bio pin Fassadenfarbe ist eine hochwertige, wasserverdünnbare, leicht zu verarbeitende matte Fassadenfarbe und zeichnet sich durch ihre besonders hohe Deckkraft und hervorragende Witterungsbeständigkeit aus. Nach der Trocknung ist der Anstrich diffusionsfähig, regen- und vergilbungsfest, matt und abwaschbar. Nassabriebklasse 2, Deckvermögen Klasse 2. Die mit Fungizid und Algizid Ausrüstung gekennzeichneten Qualitäten sind werkseitig mit einer Filmkonservierung gegen Algen- und Pilzbefall ausgerüstet und sollten deshalb nur außen eingesetzt werden. Die eingesetzten Konservierungsmittel minimieren bzw. verzögern das Algen- bzw. Pilzbefallrisiko. Diese Fassadenfarben müssen in ausreichender Schichtdicke aufgetragen werden, wir empfehlen mindestens zwei Anstriche auszuführen. Gemäß dem Stand der Technik kann ein dauerhaftes Ausbleiben von Algen- und Pilzbefall nicht gewährleistet werden.
Anwendungsbereich	bio pin Fassadenfarbe eignet sich hervorragend zum Anstrich auf allen vorkommenden Putzarten, Hartfaserplatten, Tapeten, Beton, Sichtbeton, Mauerwerk u.s.w. im Innen- und Außenbereich.
Zusammensetzung	Bindemittel (Vinylacetat-Copolymer), Titandioxid, Calciumcarbonat, Wasser, Additive (Hilfsstoffe), Konservierungsmittel (Isothiazolinon-Derivat).
Lagerung	Kühl und frostfrei außer Reichweite von Kindern lagern. Anbruchgebinde kurzfristig verbrauchen.
Haltbarkeit	Ungeöffnete Gebinde mindestens 2 Jahre haltbar; siehe Haltbarkeitsdatum am Eimer.
Gebindegrößen / Farbtöne	10 Ltr. · Standard: weiß
Technische Daten	
Verbrauch	Je nach Untergrund ca. 6-7 m ² /L DIN EN 13300 Klasse 2 bei 5,5 m /l. EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat.A/c) 40g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 1,0 g/l VOC.
Trockenzeit	Staubtrocken nach ca. 1 Stunde, überstreichbar nach ca. 4 Stunden. Trocken über Nacht. Diese Werte sind von der Luftfeuchtigkeit, sowie von der Verarbeitungstemperatur abhängig.
Verarbeitungshinweise	
Verarbeitung	bio pin Fassadenfarbe ist mit der Rolle, Pinsel oder durch Spritzen (Airless) verarbeitbar. Die Verarbeitungstemperatur sollte mind. + 5°C betragen. Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, öl- und fettfrei sein. Zur Untergrundvorbehandlung empfehlen wir Tiefengrund, er wirkt als Primer und bindet feine Restanhaftungen. Bei zweimaligen Anstrich wird der Grundanstrich mit max. 10% Wasser verdünnt. Bei schwierigen Untergründen wird ein Probeanstrich empfohlen.
Werkzeugreinigung	Die Reinigung der Werkzeuge erfolgt einfach mit Wasser. Eventuell auftretende Spritzer mit warmem Wasser entfernen.
Produktentsorgung	Nur restentleertes Gebinde zum Recycling bringen. Flüssige Materialreste können als Abfälle von Farben auf Wasserbasis, eingetrocknete Materialreste als ausgehärtete Farben oder als Hausmüll entsorgt werden. Abfallschlüssel-Nr. EWC 080 120
Sicherheitshinweise	
Sicherheitshinweis	Sicherheitsrelevante Informationen entnehmen Sie dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.