

bio pin® | *Pflegeanleitung*

Pflegeempfehlung für Holzfußböden nach der Behandlung mit biopin|Böden-Produkten.

Die natürliche Struktur von Holz verleiht Holzfußböden eine besondere, individuelle Note. Durch eine Behandlung mit biopin Natur-Hartöl oder anderen biopin Produkten wird der natürliche und lebendige Eindruck noch hervorgehoben und die Oberfläche vor Feuchtigkeit, Schmutz und mechanischer Belastung geschützt.

Die Oberfläche bleibt atmungsaktiv und wird antistatisch, was zu einer wesentlichen Verbesserung des Raumklimas beiträgt.

Damit Sie viele Jahre Freude an einem natürlichen Boden haben, müssen jedoch bezüglich Gebrauch, Reinigung und Pflege einige Punkte beachtet werden.

Nach erfolgter Erstbehandlung mit Hartöl und Wachs sollte der Boden nicht vor dem darauf folgenden Tag begangen werden. Je stärker der behandelte Boden in den ersten Tagen geschont wird, desto größer ist die Lebensdauer der Oberfläche.

Zumindest in der ersten Woche nur trocken reinigen und keine Teppiche legen. Möbel und andere schwere Einrichtungsgegenstände vorsichtig einräumen.

Bestücken Sie Tisch-, Stuhl- und Möbelbeine mit geeigneten Filzgleitern, um Kratzer auf dem Boden zu vermeiden.

Rollen unter Sesseln und Bürostühlen müssen der DIN 68131 entsprechen. Es sind nur Belagrollen vom Typ W (weich) zu verwenden.

Einen weiteren Schutz bieten im Handel erhältliche transparente Matten. An Eingängen sollten geeignete Schmutzfangmatten oder -läufer ausgelegt werden.

Raumklima

Holz- und Korkböden sind natürliche Werkstoffe und reagieren auf klimatische Veränderungen. Somit hängen die Werterhaltung dieser Böden wie auch das Wohlbefinden der Menschen von der Einhaltung eines gesunden und ausgewogenen Raumklimas ab.

Die relative Luftfeuchtigkeit sollte bei ca 60% liegen und die durchschnittliche Raumtemperatur bei 20°C. Durch Wasserbehälter an den Heizkörpern, durch Luftbefeuchter oder auch durch Zimmerpflanzen wird die Luftfeuchtigkeit positiv beeinflusst. Kontrollieren lässt sie sich mit Hygrometer und Thermometer. Bei dauerhafter Unterschreitung der Werte muss mit Fugenbildung gerechnet werden.

Oberflächenbeurteilung

Die Qualität der Oberflächen wird ohne Gegenlicht, ohne künstliche Lichtquelle und im Stehen beurteilt. Gewachste Oberflächen glänzen. Stühle rücken (auch mit Gleitern) und Belaufen der Flächen führt zur Glanzunterbrechung, diese Erscheinungen sind unvermeidlich und kein Reklamationsgrund.

Unterhaltsreinigung und Pflege

Die laufende Trockenreinigung geschieht mit Haarbesen, Mop oder Staubsauger.

Grober Schmutz und Sand wirken wie Schleifpapier und sind daher sofort von den Oberflächen zu entfernen. Eine Feuchtreinigung sollte nur durchgeführt werden, wenn der Boden wirklich verschmutzt ist.

Dabei keine aggressiven Haushaltsreiniger verwenden. Zu feuchtes bzw. nasses Wischen kann die Holz-, Öl- und Wachoberflächen beschädigen. Mikrofaser- und Dampfreiniger nicht für biopin Oberflächen verwenden.

biopin Kraftreiniger

Zur Reinigung und laufenden Unterhaltspflege der mit biopin Natur-Hartöl, Hartöl weiss, Hartöl braun oder Hartwachsöl behandelten Oberflächen biopin Kraftreiniger verwenden. Zur regelmäßigen Reinigung 3 Verschlusskappen ins Wischwasser geben (30ml auf ca. 5 Liter Wasser). Die Oberfläche nebelfeucht wischen.

Bei starker Verschmutzung eine kleine Menge auf ein feuchtes Tuch oder einen weichen Schwamm geben und so die Schmutzstelle extra behandeln. Mit klarem Wasser (oder mit dem oben bereits beschriebenen Wischwasser) nebelfeucht nachwischen.

biopin Fußboden-Wachspflege

Zur regelmäßigen Pflege von Oberflächen, die mit biopin Fußbodenöl, Fußbodenwachs oder Fußbodenlack behandelt wurden, empfiehlt sich biopin Fußboden-Wachspflege, eine natürliche Wachsemulsion als Zusatz zum Wischen. Hierzu die Oberfläche von grobem Schmutz und von starken Verschmutzungen befreien, ggfs. biopin Kraftreiniger verwenden. Mit klarem Wasser nachwischen und mit biopin Fußboden-Wachspflege nachbehandeln.

Ca. 30-40ml auf 5 Liter Wasser geben und die Oberfläche nebelfeucht wischen. Trocknen lassen und möglichst 2-3 Stunden nicht betreten.

Reinigungs- und Pflegeintervalle

Normal beanspruchte Böden im Wohnbereich: Alle 2- 3 Monate.

Stark beanspruchte Böden (in Schulen, Kindergärten, Gaststätten, Ladengeschäften, stark frequentierten Großraumbüros, etc.): Jeden Monat.

Bei Bedarf die Pflegeintervalle verkürzen.

Ist eine Reinigung nicht mehr möglich oder führt nicht zum erhofften Erfolg, kann die Oberfläche mit biopin Fußboden-Ölwäsche, ohne Schmutzentwicklung durch Schleifstaub, gereinigt und grundiert werden.

Informationen unter www.biopin.de oder bei Ihrem Händler

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.